


Hochleistungs- Heizpatronen mit Thermofühlerspitze Typ HS/TFS, HS/Z/TFS



	PROBAG WÄRMETECHNIK AG	HS HEIZELEMENTE
	IM FELD 45 CH-4626 NIEDERBUCHSITEN	
	info@probag.ch www.probag.ch	

Montageanleitung für Heizpatronen mit Thermofühlerspitze

Grundsätzlich gelten für Heizpatronen mit Thermofühlerspitze die gleichen Einbaukriterien wie für unsere Heizpatronen ohne Thermoelement.

Um genaue Messergebnisse zu erzielen, muss die Bohrung für die Messspitze minimal kürzer sein als die Messspitze selbst. Dies gewährleistet, dass die Thermo-Spitze immer am Bohrungsgrund anliegt.

Zusätzlich ist zu empfehlen, die Patronen mittels Federdruck oder anderen geeigneten Methoden (Verschraubung etc.) in der Bohrung zu fixieren. Entsprechende Druckfedern sind bei uns erhältlich.

Pat. Ø [mm]	6,5	8	10	12,5	16	20	¼"	⅜"	½"	⅝"
B	2,5	3	3,5	4,5	5,5	5,5	2,5	3,5	4,5	5,5
BT	2,5	2,5	3,5	5,5	6	6	2,5	3,5	5,5	6
S	2	2,5	3	4	5	5	2	3	4	5
ST	3	3	4	6	7	7	3	4	6	7

